

Kodo

Metis, 1998

M3140/40A
M3150/40A
M3151/40A
M3152/40A
M3153/40A
M3154/40A
M3155/40A



M3150/40A + V3177VST



A



Classe I IP.40



(M3140/40A - M3150/40A)
(M3151/40A - M3152/40A - M3153/40A)



(M3154/40A - M3155/40A)

www.unicahome.com
1-888-89-UNICA

Tipologia

Lampada da plafone o parete per interni.

Materiali e finiture

Corpo in alluminio pressofuso verniciato al poliestere.

Viteria interna in acciaio inox.

Guarnizioni in gomma silicone.

Caratteristiche tecniche

La combinazione di lampadine, ottiche e schermi in vetro o in policarbonato consentono una scelta ottimale fra apparecchio e ambiente.

Idoneità

Luce diffusa. Per interni a uso domestico: ovunque è richiesta efficace illuminazione da soffitto o parete con particolare riguardo agli ambienti di media superficie. Per interni a uso pubblico: ambienti di lavoro, alberghi, ristoranti, bar, negozi, musei, cinema, teatri.

Sorgente luminosa

- M3140/40A incandescente o alogena 1x150W E27;
- M3150/40A fluorescente 2x18W G24d-2;
- M3151/40A fluorescente 1x26W G24d-3;
- M3152/40A fluorescente 2x26W G24d-3;
- M3153/40A fluorescente 1x36W 2G10;
- M3154/40A alogena 1x200W R7s;
- M3155/40A (con schermo per ottica asimmetrica) alogena 1x200W R7s.

Alimentazione

230V.

Diffusori

Vedi scheda riassuntiva.

Accessori

- 3211 schermo antiabbagliante per M3154/40.

Imballo standard

1 pezzo.

Ingombri e pesi

Vedi scheda riassuntiva.

Type

Ceiling or wall lamp for interiors.

Materials and finishes

Body of die-cast polyester-coated aluminium.

Stainless steel internal screws.

Silicone rubber seals.

Technical characteristics

The combination of bulbs, optics and glass or polycarbonate shields enables an optimal match between fixture and surroundings.

Suitability

Diffused light. For home interiors, anywhere efficacious ceiling or wall lighting is required, especially for medium-sized surfaces.

For interiors used by the public: workplaces, hotels, restaurants, bars, shops, museums, cinemas, theatres.

Light source

- M3140/40A incandescent or halogen 1x150W E27;
- M3150/40A fluorescent 2x18W G24d-2;
- M3151/40A fluorescent 1x26W G24d-3;
- M3152/40A fluorescent 2x26W G24d-3;
- M3153/40A fluorescent 1x36W 2G10;
- M3154/40A halogen 1x200W R7s;
- M3155/40A (with shield for asymmetrical optics) halogen 1x200W R7s.

Power supply

230V.

Diffusers

See summary sheet.

Accessories

- 3211 anti-glare shield for M3154/40.

Standard pack

1 piece.

Dimensions and weights

See summary sheet.

Typologie

Plafonnier ou applique pour intérieurs.

Matériaux et finitions

Corps en aluminium moulé sous pression, peint au polyester.

Visserie intérieure en acier inox.

Garnitures en caoutchouc silicone.

Caractéristiques techniques

La combinaison d'ampoules, optiques et écrans en verre ou en polycarbonate permet de faire un choix optimal entre le système et le milieu où il se trouve.

Destination

Eclairage diffus. Éclairage d'intérieurs, d'habitations et toutes les fois que l'on veut avoir un éclairage efficace - plafond ou mur - notamment pour les intérieurs de moyenne surface. Éclairage d'intérieurs de collectivités: ambiances professionnelles, hôtels, restaurants, bars, magasins, musées, cinémas, théâtres.

Source lumineuse

- M3140/40A incandescente ou halogène 1x150W E27;
- M3150/40A fluorescente 2x18W G24d-2;
- M3151/40A fluorescente 1x26W G24d-3;
- M3152/40A fluorescente 2x26W G24d-3;
- M3153/40A fluorescente 1x36W 2G10;
- M3154/40A halogène 1x200W R7s;
- M3155/40A (à écran pour optique asymétrique) halogène 1x200W R7s.

Alimentation

230V.

Diffuseurs

Voir fiche récapitulative.

Accessoires

- 3211 écran anti-éblouissant pour M3154/40.

Emballage standard

1 pièce.

Encombrement et poids

Voir fiche récapitulative.

Typ

Innen-Decken- bzw. Wandleuchte.

Material und Ausführung

Körper aus Pressguss-

Aluminium, polyesterlackiert.

Innere Verschraubung aus

Edelstahl.

Dichtungsringe aus Silikon-

Gummi.

Technische Eigenschaften

Die Verbindung von Lampen, Optik und Glas- bzw. Polycarbonat-Blenden erlauben eine optimale Wahl zwischen Gerät und Raum.

Verwendung

Diffuse Beleuchtung. Für Wohnräume: Überall, wo wirksame Decken- bzw. Wandbeleuchtung benötigt wird, insbesondere bei mittelgroßen Räumen.

Für öffentliche Innenräume: Büroräume, Hotels, Restaurants, Cafés, Ladenlokale, Museen, Kinos, Theater.

Lichtquelle

- M3140/40A Glüh- oder Halogenlampe 1x150W E27;
- M3150/40A Leuchtstofflampe 2x18W G24d-2;
- M3151/40A Leuchtstofflampe 1x26W G24d-3;
- M3152/40A Leuchtstofflampe 2x26W G24d-3;
- M3153/40A Leuchtstofflampe 1x36W 2G10;
- M3154/40A Halogenlampe 1x200W R7s;
- M3155/40A (mit Blende für asymmetrische Optik) Halogenlampe 1x200W R7s.

Stromstärke

230V.

Diffusoren

Siehe Kurzbeschreibung.

Zusatzteile


- 3211 Abblendschirm für M3154/40.

Standardpackung

1 Stück.

Maße und Gewichte

Siehe Kurzbeschreibung.



Kodo

Metis, 1998

M3140/65A
M3150/65A
M3151/65A
M3152/65A
M3153/65A
M3154/65A
M3155/65A



M3140/65A + V3177VS



A



Classe I IP.65



UNICA
HOME

(M3140/65A - M3150/65A)
(M3151/65A - M3153/65A)



(M3154/65A - M3155/65A)

www.unicahome.com
1-888-89-UNICA

Tipologia

Lampada da plafone o parete per interni ed esterni.

Materiali e finiture

Corpo in alluminio pressofuso verniciato al poliestere, previa fosfocromatazione. Viteria interna in acciaio inox. Guarnizioni in gomma silicone.

Caratteristiche tecniche

La combinazione di lampadine, ottiche e schermi in vetro o policarbonato consentono una scelta ottimale fra apparecchio e ambiente.

Idoneità

Luce diffusa. Per interni ad uso domestico: ovunque è richiesta efficace illuminazione da soffitto o parete con particolare riguardo agli ambienti di media superficie. Per interni ad uso pubblico: ambienti di lavoro, alberghi, ristoranti, bar, negozi, musei, cinema, teatri. Per esterni: porticati, pensiline, androni, terrazze, serre, cortili.

Sorgente luminosa

- M3140/65A incandescente o alogena 1x150W E27;
- M3150/65A fluorescente 2x18W G24d-2;
- M3151/65A fluorescente 1x26W G24d-3;
- M3152/65A fluorescente 2x26W G24d-3;
- M3153/65A fluorescente 1x36W 2G10;
- M3154/65A alogena 1x200W R7s;
- M3155/65A (con schermo per ottica asimmetrica) alogena 1x200W R7s.

Alimentazione

230V.

Diffusori

Vedi scheda riassuntiva.

Accessori

- 3211 schermo antiabbagliante per M3154/65A.

Imballo standard

1 pezzo.

Ingombri e pesi

Vedi scheda riassuntiva.

Type

Ceiling or wall lamp for interiors or exteriors.

Materials and finishes

Body of die-cast aluminium, polyester coated after phosphochromatising. Stainless steel internal screws. Silicone rubber seals.

Technical characteristics

The combination of bulbs, optics and glass or polycarbonate shields enables an optimal match between fixture and surroundings.

Suitability

Diffused light. For home interiors, anywhere efficacious ceiling or wall lighting is required, especially for medium-sized surfaces. For interiors used by the public: workplaces, hotels, restaurants, bars, shops, museums, cinemas, theatres.

For outdoors: porticoes, cantilever roofs, lobbies, terraces, greenhouses, courtyards.

Light source

- M3140/65A incandescent or halogen 1x150W E27;
- M3150/65A fluorescent 2x18W G24d-2;
- M3151/65A fluorescent 1x26W G24d-3;
- M3152/65A fluorescent 2x26W G24d-3;
- M3153/65A fluorescent 1x36W 2G10;
- M3154/65A halogen 1x200W R7s;
- M3155/65A (with shield for asymmetrical optics) halogen 1x200W R7s.

Power supply

230V.

Diffusers

See summary sheet.

Accessories

- 3211 anti-glare shield for M3154/65A.

Standard pack

1 piece.

Dimensions and weights

See summary sheet.

Typologie

Plafonnier ou applique pour intérieurs et extérieurs.

Matériaux et finitions

Corps en aluminium moulé sous pression, peint au polyester après phosphochromatisation. Visserie intérieure en acier inox. Garnitures en caoutchouc silicone.

Caractéristiques techniques

La combinaison d'ampoules, optiques et écrans en verre ou en polycarbonate permet de faire un choix optimal entre le système et le milieu où il se trouve.

Destination

Éclairage diffus. Éclairage d'intérieurs, d'habitations et toutes les fois que l'on veut avoir un éclairage efficace - plafond ou mur - notamment pour les intérieurs de moyenne surface. Éclairage d'intérieurs de collectivités: ambiances professionnelles, hôtels, restaurants, bars, magasins, musées, cinémas, théâtres. Éclairage d'extérieurs: portiques, auvents, entrées.

Source lumineuse

- M3140/65A incandescente ou halogène 1x150W E27;
- M3150/65A fluorescente 2x18W G24d-2;
- M3151/65A fluorescente 1x26W G24d-3;
- M3152/65A fluorescente 2x26W G24d-3;
- M3153/65A fluorescente 1x36W 2G10;
- M3154/65A halogène 1x200W R7s;
- M3155/65A (à écran pour optique asymétrique) halogène 1x200W R7s.

Alimentation

230V.

Diffuseurs

Voir fiche récapitulative.

Accessoires

- 3211 écran anti-éblouissant pour M3154/40A.

Emballage standard

1 pièce.

Encombrement et poids

Voir fiche récapitulative.

Typ

Innen- und Außen- Decken- bzw. Wandleuchte.

Material und Ausführung

Körper aus Pressguss-Aluminium, nach Phosphorverchromung polyesterlackiert. Innere Verschraubung aus Edelstahl. Dichtungsringe aus Silikon-Gummi.

Technische Eigenschaften

Die Verbindung von Lampen, Optik und Glas- bzw. Polycarbonat-Blenden erlauben eine optimale Wahl zwischen Gerät und Raum.

Verwendung

Diffuse Beleuchtung. Für Wohnräume: Überall, wo wirksame Decken- bzw. Wandbeleuchtung benötigt wird, insbesondere bei mittelgroßen Räumen. Für öffentliche Innenräume: Büroräume, Hotels, Restaurants, Cafés, Ladenlokale, Museen, Kinos, Theater. Für Außenbereiche: Bogengänge, Überdachungen, Hauseingänge, Terrassen, Gewächshäuser, Innenhöfe.

Lichtquelle

- M3140/65A Glüh- oder Halogenlampe 1x150W E27;
- M3150/65A Leuchtstofflampe 2x18W G24d-2;
- M3151/65A Leuchtstofflampe 1x26W G24d-3;
- M3152/65A Leuchtstofflampe 2x26W G24d-3;
- M3153/65A Leuchtstofflampe 1x36W 2G10;
- M3154/65A Halogenlampe 1x200W R7s;
- M3155/65A (mit Blende für asymmetrische Optik) Halogenlampe 1x200W R7s.

Stromstärke

230V.

Diffusoren

Siehe Kurzbeschreibung.

Zusatzteile


- 3211 Abblendschirm für M3154/65A.

Standardpackung

1 Stück.

Maße und Gewichte

Siehe Kurzbeschreibung.



M3156/65A
M3157/65A



M3156/65A + V3177VST



A



Classe I

IP.65



unica
HOME

Tipologia

Lampada da plafone o parete per interni ed esterni.

Materiali e finiture

Corpo in alluminio pressofuso verniciato al poliestere, previa fosfocromatazione. Viteria interna in acciaio inox. Garnizioni in gomma silicone.

Caratteristiche tecniche

Dispone di apposito vano per contenere il reattore, l'accenditore e il condensatore per alimentare lampade a ioduri metallici.

Idoneità

L'illuminazione a ioduri metallici (IM oppure MH) è idonea per grandi spazi interni ed esterni in tutti i casi in cui sia richiesto un elevato livello di illuminamento oppure una illuminazione di qualità con ridotto numero di apparecchi: aeroporti, alberghi, centri congressi, centri commerciali, chiese, musei, stazioni, pensiline.

Sorgente luminosa

- M3156/65A MH 70W RX 7s tipo UV-Stop;
- M3157/65A (con schermo per ottica asimmetrica) MH 70W RX 7s UV-Stop.

Alimentazione

230V.

Diffusori

Vedi scheda riassuntiva.

Accessori

- 3211 schermo antiabbagliante per M3156/65A.

Imballo standard

1 pezzo.

Ingombri e pesi

Vedi scheda riassuntiva.

Type

Ceiling or wall lamp for interiors or exteriors.

Materials and finishes

Die-cast aluminium body, polyester coated after phosphochromatising. Stainless steel internal screws. Silicone rubber seals.

Technical characteristics

Has a special receptacle for containing the ballast, the starter and the condenser for powering metal iodide lamps.

Suitability

Metal iodide lighting (IM or MH) is suitable for large indoor and outdoor spaces in all cases requiring a high level of lighting or quality illumination with a low number of fixtures: airports, hotels, congress centres, shopping centres, churches, museums, stations, cantilever roofs.

Light source

- M3156/65A MH 70W RX 7s UV-Stop type;
- M3157/65A (with shield for asymmetrical optics) MH 70W RX 7s UV-Stop.

Power supply

230V.

Diffusers

See summary sheet.

Accessories

- 3211 anti-glare shield for M3156/65A.

Standard pack

1 piece.

Dimensions and weights

See summary sheet.

Typologie

Plafonnier ou applique pour intérieurs et extérieurs.

Matériaux et finitions

Corps en aluminium moulé sous pression, peint au polyester après phosphochromatisation. Visserie intérieure en acier inox. Garnitures en caoutchouc silicone.

Caractéristiques techniques

Dotée d'un logement spécial pour contenir le réacteur, l'allumeur et le condensateur pour l'alimentation des lampes à iodures métalliques.

Destination

L'éclairage à iodures métalliques (IM ou MH) convient aux grands espaces, intérieurs et extérieurs toutes les fois qu'il est indispensable d'avoir un niveau élevé d'éclairage ou un éclairage de qualité avec un nombre réduit d'appareils: aéroports, hôtels centres de congrès, centres commerciaux, églises, musées, gares, auvents.

Source lumineuse

- M3156/65A MH 70W RX 7s Type UV-Stop;
- M3157/65A (à écran pour optique asymétrique) MH 70W RX 7s UV-Stop.

Alimentation

230V.

Diffuseurs

Voir fiche récapitulative.

Accessoires

- 3211 écran anti-éblouissant pour M3156/65A.

Emballage standard

1 pièce.

Encombrement et poids

Voir fiche récapitulative.

Typ

Innen- und Außen- Decken- bzw. Wandleuchte.

Material und Ausführung

Körper aus Pressguss-Aluminium, nach Phosphorverchromung polyesterlackiert. Innere Verschraubung aus Edelstahl. Dichtungsringe aus Silikon-Gummi.

Technische Eigenschaften

Verfügt über eigenen Raum für Reaktor, Zünder und Kondensator zur Speisung von Jodidmetall-Lampen.

Verwendung

Jodidmetall-Beleuchtung (IM oder MH) eignet sich für große Innenräume und Außenbereiche überall dort, wo eine erhöhte Lichtleistung bzw. Qualitätsbeleuchtung unter Verwendung einer begrenzten Anzahl von Geräten benötigt wird: Flughäfen, Hotels, Kongress-Zentren, Kirchen, Museen, Bahnhöfe, Überdachungen.

Lichtquelle

- M3156/65A MH 70W RX 7s vom Typ UV-Stop;
- M3157/65A (mit Blende für asymmetrische Optik) MH70W RX 7s vom Typ UV-Stop.

Stromstärke

230V.

Diffusoren

Siehe Kurzbeschreibung.

Zusatzteile


- 3211 Abblendschirm für M3156/65A.

Standardpackung

1 Stück.

Maße und Gewichte

Siehe Kurzbeschreibung.



M3160/65A
M3161/65A
M3162/65A
M3163/65A
M3164/65A
M3165/65A
M3166/65A



M3160/65A +
V3177VST

M3166/65A +
V3177VS

A



Classe I IP:65



unica
HOME

Tipologia

Lampada a sospensione per interni ed esterni ad altezza fissa.

Materiali e finiture

Corpo e rosone in alluminio pressofuso, bracci in alluminio estruso. Verniciatura al poliester, previa fosfocromatazione. Viteria interna in acciaio inox. Guarnizioni in gomma silicone.

Caratteristiche tecniche

La combinazione di lampadine, ottiche e schermi in vetro o policarbonato consentono una scelta ottimale fra apparecchio e ambiente.

Il modello M3166/65A dispone di apposito vano per contenere il reattore, l'accenditore e il condensatore per alimentare lampade a ioduri metallici.

Idoneità

Luce diffusa. Per interni ad uso domestico: ovunque è richiesta efficace illuminazione da soffitto o parete con particolare riguardo agli ambienti di media superficie.

Per interni ad uso pubblico: ambienti di lavoro, alberghi, ristoranti, bar, negozi, musei, cinema, teatri.

Per esterni: porticoes, pensiline, androni, terrazze, serre, cortili.

Sorgente luminosa

- M3160/65A incandescente o alogena 1x150W E27;
- M3161/65A fluorescente 2x18W G24d-2;
- M3162/65A fluorescente 1x26W G24d-3;
- M3163/65A fluorescente 2x26W G24d-3;
- M3164/65A fluorescente 1x36W 2G10;
- M3165/65A alogena 1x200W R7s;
- M3166/65A MH 1x70W RX 7s UV-Stop.

Alimentazione

230V.

Diffusori

Vedi scheda riassuntiva.

Accessori


- 3211 schermo antiabbagliante per M3165/65A e 3166/65A.

Imballo standard

1 pezzo.

Ingombri e pesi

Vedi scheda riassuntiva.



Type

Pendant luminaire for interiors or exteriors at fixed height.

Materials and finishes

Die-cast aluminium body and ceiling rose, extruded aluminium arms. Polyester coated after phosphochromatising. Stainless steel internal screws. Silicone rubber seals.

Technical characteristics

The combination of bulbs, optics and glass or polycarbonate shields enables an optimal match between fixture and surroundings.

The model M3166/65A has a special receptacle for containing the ballast, the starter and the condenser for powering metal iodide lamps.

Suitability

Diffused light. For home interiors, anywhere efficacious ceiling or wall lighting is required, especially for medium-sized surfaces.

For interiors used by the public: workplaces, hotels, restaurants, bars, shops, museums, cinemas, theatres.

For outdoors: porticoes, cantilever roofs, lobbies, terraces, green-houses, courtyards.

Light source

- M3160/65A incandescent or halogen 1x150W E27;
- M3161/65A fluorescent 2x18W G24d-2;
- M3162/65A fluorescent 1x26W G24d-3;
- M3163/65A fluorescent 2x26W G24d-3;
- M3164/65A fluorescent 1x36W 2G10;
- M3165/65A halogen 1x200W R7s;
- M3166/65A MH 1x70W RX 7s UV-Stop.

Power supply

230V.

Diffusers

See summary sheet.

Accessories

- 3211 anti-glare shield for M3165/65A and 3166/65A.

Standard pack

1 piece.

Dimensions and weights

See summary sheet.

Typologie

Lampe à suspension pour intérieurs et extérieurs à hauteur fixe.

Matériaux et finitions

Corps et rosace en aluminium moulé sous pression, bras en aluminium extrudé. Peinture au polyester après phosphochromatisation Visserie intérieure en acier inox. Garnitures en caoutchouc silicone.

Caractéristiques techniques

La combinaison d'ampoules, optiques et écrans en verre ou en polycarbonate permet de faire un choix optimal entre le système et le milieu où il se trouve.

Le modèle M3166/65A est doté d'un logement spécial qui contient le réacteur, l'allumeur et le condensateur pour l'alimentation des lampes à iodures métalliques.

Destination

Eclairage diffus. Éclairage d'intérieurs, d'habitacions et toutes les fois que l'on veut avoir un éclairage efficace - plafond ou mur - notamment pour les intérieurs de moyenne surface. Éclairage d'intérieurs de collectivités: ambiances professionnelles, hôtels, restaurants, bars, magasins, musées, cinémas, théâtres. Éclairage d'extérieurs: portiques, auvents, entrées, terrasses, serres et cours.

Source lumineuse

- M3160/65A incandescente ou halogène 1x150W E27;
- M3161/65A fluorescente 2x18W G24d-2;
- M3162/65A fluorescente 1x26W G24d-3;
- M3163/65A fluorescente 2x26W G24d-3;
- M3164/65A fluorescente 1x36W 2G10;
- M3165/65A halogène 1x200W R7s;
- M3166/65A MH 1x70W RX 7s UV-Stop.

Alimentation

230V.

Diffuseurs

Voir fiche récapitulative.

Accessoires

- 3211 écran anti-éblouissant pour M3165/65A et 3166/65A.

Emballage standard

1 pièce.

Encombrement et poids

Voir fiche récapitulative.

Typ

Innen- und Außen- Hängeleuchte, nicht längenverstellbar.

Material und Ausführung

Körper und Rosette aus Pressguss-Aluminium, Arme aus Fließpress-Aluminium. Polyesterlackierung nach Phosphorverchromung. Innere Verschraubung aus Edelstahl. Dichtungsringe aus Silikon-Gummi.

Technische Eigenschaften

Die Verbindung von Lampen, Optik und Glas- bzw.

Polykarbonat-Blenden erlauben eine optimale Wahl zwischen Gerät und Raum.

Das Modell M3166/65A verfügt über eigenen Raum für Reaktor, Zünder und Kondensator zur Speisung von Jodidmetall-Lampen.

Verwendung

Diffuse Beleuchtung.

Für Wohnräume: Überall, wo wirksame Decken- bzw. Wandbeleuchtung benötigt wird, insbesondere bei mittelgroßen Räumen. Für öffentliche Innenräume: Büroräume, Hotels, Restaurants, Cafés, Ladenlokale, Museen, Kinos, Theater. Für Außenbereiche: Bogengänge, Überdachungen, Hauseingänge, Terrassen, Gewächshäuser, Innenhöfe.

Lichtquelle

- M3160/65A Glüh- oder Halogenlampe 1x150W E27;
- M3161/65A Leuchtstofflampe 2x18W G24d-2;
- M3162/65A Leuchtstofflampe 1x26W G24d-3;
- M3163/65A Leuchtstofflampe 2x26W G24d-3;
- M3164/65A Leuchtstofflampe 1x36W 2G10;
- M3165/65A Halogenlampe 1x200W R7s;
- M3166/65A MH 1x70W RX 7s UV-Stop.

Stromstärke

230V.

Diffusoren

Siehe Kurzbeschreibung.

Zusatzteile


- 3211 Abblendschirm für M3165/65A und 3166/65A.

Standardpackung


1 Stück.

Maße und Gewichte

Siehe Kurzbeschreibung.



M3160/65A + V3177.



M3166/65A + V3177.

Kodo

Metis, 1998

M3168/65A
M3169/65A
M3170/65A
M3171/65A
M3172/65A
M3173/65A
M3174/65A



A



Classe I IP.65



unica
HOME

www.unicahome.com
1-888-89-UNICA

Tipologia

Lampada a sospensione per interni ed esterni ad altezza regolabile.

Materiali e finiture

Corpo e rosone in alluminio pressofuso, bracci in alluminio estruso.

Verniciatura al poliestere, previa fosfocromatazione.

Viteria interna in acciaio inox.

Guarnizioni in gomma silicone.

Caratteristiche tecniche

La combinazione di lampadine, ottiche e schermi in vetro o policarbonato consentono una scelta ottimale fra apparecchio e ambiente.

Altezza regolabile fino a max 153 cm.

A richiesta con altezza superiore.

Il modello **M3174/65A** dispone di apposito vano per contenere il reattore, l'accenditore e il condensatore per alimentare lampade a ioduri metallici.

Idoneità

Luce diffusa. Per interni ad uso domestico: ovunque è richiesta efficace illuminazione da soffitto o parete con particolare riguardo agli ambienti di media superficie.

Per interni ad uso pubblico:

ambienti di lavoro, alberghi, ristoranti, bar, negozi, musei, cinema, teatri.

Per esterni: porticati, pensiline, androni, terrazze, serre, cortili.

Sorgente luminosa

- **M3168/65A** incandescente o alogena 1x150W E27;
- **M3169/65A** fluorescente 2x18W G24d-2;
- **M3170/65A** fluorescente 1x26W G24d-3;
- **M3171/65A** fluorescente 2x26W G24d-3;
- **M3172/65A** fluorescente 1x36W 2G10;
- **M3173/65A** alogena 1x200W R7s;
- **M3174/65A** MH 1x70W RX 7s UV-Stop.

Alimentazione

230V.

Diffusori

Vedi scheda riassuntiva.

Accessori

- **3211** schermo antiabbagliante per M3173/65A e 3174/65A.

Imballo standard

1 pezzo.

Ingombri e pesi

Vedi scheda riassuntiva.

Type

Pendant luminaire for interiors or exteriors at fixed height.

Materials and finishes

Die-cast aluminium body and ceiling rose, extruded aluminium arms. Polyester coated after phosphochromatising.

Stainless steel internal screws.

Silicone rubber seals.

Technical characteristics

The combination of bulbs, optics and glass or polycarbonate shields enables an optimal match between fixture and surroundings.

Height adjustable up to max. 153 cm. Greater height upon request.

The model **M3174/65A** has a special receptacle for containing the ballast, the starter and the condenser for powering metal iodide lamps.

Suitability

Diffused light. For home interiors, anywhere efficacious ceiling or wall lighting is required, especially for medium-sized surfaces.

For interiors used by the public: workplaces, hotels, restaurants, bars, shops, museums, cinemas, theatres.

For outdoors: porticoes, cantilever roofs, lobbies, terraces, greenhouses, courtyards.

Light source

- **M3168/65A** incandescent or halogen 1x150W E27
- **M3169/65A** fluorescent 2x18W G24d-2
- **M3170/65A** fluorescent 1x26W G24d-3
- **M3171/65A** fluorescent 2x26W G24d-3
- **M3172/65A** fluorescent 1x36W 2G10
- **M3173/65A** halogen 1x200W R7s
- **M3174/65A** MH 1x70W RX 7s UV-Stop.

Power supply

230V.

Diffusers

See summary sheet.

Accessories

- **3211** anti-glare shield for M3173/65A and 3174/65A.

Standard pack

1 piece.

Dimensions and weights

See summary sheet.

Typologie

Lampe à suspension pour intérieurs et extérieurs à hauteur variable.

Matériaux et finitions

Corps et rosace en aluminium moulé sous pression, bras en aluminium extrudé.

Peinture au polyester après phosphochromatisation.

Visserie intérieure en acier inox.

Garnitures en caoutchouc silicone.

Caractéristiques techniques

La combinaison d'ampoules, optiques et écrans en verre ou en polycarbonate permet de faire un choix optimal entre le système et le milieu où il se trouve.

Hauteur réglable jusqu'à un maximum de 153 cm.

À la demande à une hauteur supérieure.

Le modèle **M3174/65A** est doté d'un logement spécial qui contient le réacteur, l'allumeur et le condensateur pour l'alimentation des lampes à iodures métalliques.

Destination

Éclairage diffus. Éclairage d'intérieurs, d'habitations et toutes les fois que l'on veut avoir un éclairage efficace - plafond ou mur - notamment pour les intérieurs de moyenne surface.

Éclairage d'intérieurs de collectivités: ambiances professionnelles, hôtels, restaurants, bars, magasins, musées, cinémas, théâtres.

Éclairage d'extérieurs: portiques, auvents, entrées, terrasses, serres et cours.

Source lumineuse

- **M3168/65A** incandescente ou halogène 1x150W E27;
- **M3169/65A** fluorescente 2x18W G24d-2;
- **M3170/65A** fluorescente 1x26W G24d-3;
- **M3171/65A** fluorescente 2x26W G24d-3;
- **M3172/65A** fluorescente 1x36W 2G10;
- **M3173/65A** halogène 1x200WR7s;
- **M3174/65A** MH 1x70W RX 7s UV-Stop.

Alimentation

230V.

Diffuseurs

Voir fiche récapitulative.

Accessoires

- **3211** écran anti-éblouissant pour M3173/65A/65A et 3174/65A.

Emballage standard

1 pièce.

Encombrement et poids

Voir fiche récapitulative.

Typ

Innen- und Außen- Hängeleuchte, längenverstellbar.

Material und Ausführung

Körper und Rosette aus Pressguss-Aluminium, Arme aus Fließpress-Aluminium. Polyesterlackierung nach Phosphorverchromung.

Innere Verschraubung aus Edelstahl.

Dichtungsringe aus Silikon-Gummi.

Technische Eigenschaften

Die Verbindung von Lampen,

Optik und Glas- bzw.

Polykarbonat-Blenden erlauben

eine optimale Wahl zwischen

Gerät und Raum.

Längenverstellbar bis max 153 cm.

Auf Wunsch auch länger.

Das Modell **M3174/65A** verfügt

über eigenen Raum für Reaktor,

Zünder und Kondensator

zur Speisung von Jodidmetall-

Lampen.

Verwendung

Diffuse Beleuchtung.

Für Wohnräume: Überall, wo

wirksame Decken- bzw. Wandbe-

leuchtung benötigt wird,

insbesondere bei mittelgroßen

Räumen. Für öffentliche

Innenräume: Büroräume, Hotels,

Restaurants, Cafés, Ladenlokale,

Museen, Kinos, Theater. Für

Außenbereiche: Bogengänge,

Überdachungen, Hauseingänge,

Terrassen, Gewächshäuser,

Innenhöfe.

Lichtquelle

- **M3168/65A** Glüh- oder Halogenlampe 1x150W E27;
- **M3169/65A** Leuchtstofflampe 2x18W G24d-2;
- **M3170/65A** Leuchtstofflampe 1x26W G24d-3;
- **M3171/65A** Leuchtstofflampe 2x26W G24d-3;
- **M3172/65A** Leuchtstofflampe 1x36W 2G10;
- **M3173/65A** Halogenlampe 1x200W R7s;
- **M3174/65A** MH 1x70W RX 7s UV-Stop.

Stromstärke

230V.

Diffusoren

Siehe Kurzbeschreibung.

Zusatzteile

- **3211** Abblendschirm für M3173/65A und 3174/65A.


Standardpackung

1 Stück.


Maße und Gewichte

Siehe Kurzbeschreibung.

M3168/65A + V3177.




M3174/65A + V3177.



Kodo

Metis, 1998

M3176A



M3176A +
V3177VST

A



Classe I

IP.40



unica
HOME

www.unicahome.com

1-888-89-UNICA

Tipologia

Lampada da terra.

Materiali e finiture

Corpo in alluminio pressofuso verniciato al poliestere, previa fosfocromatazione. Base in ghisa. Viteria interna in acciaio inox. Guarnizioni in gomma silicone.

Caratteristiche tecniche

Possibilità di utilizzare differenti diffusori in vetro (trasparente, acidato, prismaticizzato) e uno schermo antiabbagliante per ottica simmetrica.

Idoneità

Specifica per grandi spazi sia interni che esterni, dove è richiesto un elevato livello di illuminamento oppure una illuminazione di qualità con ridotto numero di apparecchi, dove è gradita un'illuminazione indiretta o dove è impossibile usufruire di un'illuminazione a soffitto o a parete.

Sorgente luminosa

MH 150W Rx 7s-24 UV-Stop.

Alimentazione

230V.

Diffusori

Vedi scheda riassuntiva.

Accessori

- 3211 schermo antiabbagliante.

Imballo standard

1 pezzo.

Ingombri e pesi

Vedi scheda riassuntiva.

Type

Floor lamp.

Materials and finishes

Die-cast aluminium body, polyester coated after phosphochromatation. Cast iron base. Stainless steel internal screws. Silicone rubber seals.

Technical characteristics

Possibility of using different glass diffusers (clear, etched, prismatic) and an anti-glare shield for symmetrical optics.

Suitability

Specific for large spaces both outdoors and indoors where a high level of lighting or quality illumination with a low number of fixtures is required, where indirect lighting is preferred, or where ceiling or wall lighting is impossible.

Light source

MH 150W Rx 7s-24 UV-Stop.

Power supply

230V.

Diffusers

See summary sheet.

Accessories

- 3211 anti-glare shield.

Standard pack

1 piece.

Dimensions and weights

See summary sheet.

Typologie

Lampadaire.

Matériaux et finitions

Corps en aluminium moulé sous pression peint au polyester après phosphochromatation.

Base en fonte. Visserie intérieure en acier inox.

Garnitures en caoutchouc silicone.

Caractéristiques techniques

Possibilité d'utiliser différents diffuseurs en verre (transparent, acidé, prismatique) et un écran anti-éblouissant pour optique symétrique.

Destination

Particulièrement indiquée pour les grands espaces qui exigent un niveau élevé d'éclairage ou un éclairage de qualité avec un nombre réduit d'appareils. Pour les espaces qui nécessitent un éclairage indirect ou encore toutes les fois qu'il est impossible de recourir aux plafonniers et aux appliques.

Source lumineuse

MH 150W Rx 7s UV-Stop.

Alimentation

230V.

Diffuseurs

Voir fiche récapitulative.

Accessoires

- 3211 écran anti-éblouissant.

Emballage standard

1 pièce.

Encombrement et poids

Voir fiche récapitulative.

Typ

Stehleuchte.

Material und Ausführung

Körper aus Pressguss-Aluminium. Polyesterlackierung nach Phosphorverchromung.

Gusseisen-Basis. Innere Verschraubung aus Edelstahl.

Dichtungsringe aus Silikon-Gummi.

Technische Eigenschaften

Möglichkeit der Verwendung verschiedener Glasdiffusoren (transparent, geätzt, Prismaglas) und eines Abblendschirms für symmetrische Optik.

Verwendung

Spezifisch für große Innenräume und Außenbereiche überall dort, wo eine erhöhte Lichtleistung bzw. Qualitätsbeleuchtung unter Verwendung einer begrenzten Anzahl von Geräten benötigt wird, wo indirekte Beleuchtung gewünscht ist oder wo Decken- bzw. Wandbeleuchtung nicht möglich ist.

Lichtquelle

MH 150W Rx 7s-24 UV-Stop.

Stromstärke

230V.

Diffusoren

Siehe Kurzbeschreibung.

Zusatzteile



- 3211 Abblendschirm.

Standardpackung





1 Stück.

Maße und Gewichte

Siehe Kurzbeschreibung.



www.unicahome.com
1-888-89-UNICA



Ottiche



E27 - 1x150W
incandescenza o alogena



G24d-2 2x18W
G24d-3 2x26W




G24d-3 1x26W



2G10 1x36W



R7s 1x200W
RX 7s 1x70W
RX 7s 1x150W



R7s 1x200W
RX 7s 1x70W
ottica asimmetrica con
schermo antiabbagliante fisso

Tipologia

Riflettori.

Materiali e finiture

Alluminio ad alto titolo
brillantato.

Caratteristiche tecniche

Riflettori progettati in funzione
del tipo di lampadina che devono
accogliere per aumentare o
regolare il rendimento del flusso
luminoso.

Sorgente luminosa

- Incandescente o alogena
1x150W E27;
- fluorescente 2x18W G24d-2;
- fluorescente 1x26W G24d-3;
- fluorescente 2x26W G24d-3;
- fluorescente 1x36W 2G10;
- alogena 1x200W R7s;
- MH 70W RX 7s UV-Stop;
- MH 150W RX 7s UV-Stop.

Alimentazione

230V.

Type

Reflectors.

Materials and finishes

Highly polished aluminium.

Technical characteristics

Reflectors designed as a
function of the type of bulb that
they have to accept to increase
or regulate the light output.

Light source

- Incandescent or halogen
1x150W E27;
- fluorescent 2x18W G24d-2;
- fluorescent 1x26W G24d-3;
- fluorescent 2x26W G24d-3;
- fluorescent 1x36W 2G10;
- halogen 1x200W R7s;
- MH 70W RX 7s UV-Stop;
- MH 150W RX 7s UV-Stop.

Power supply

230V.

Typologie

Réflecteurs.

Matériaux et finitions

Aluminium à haut titre brillanté.

Caractéristiques techniques

Réflecteurs projetés en fonction
du type d'ampoule qu'ils doivent
accueillir pour augmenter ou
pour régler le rendement du flux
lumineux.

Source lumineuse

- Incandescente ou halogène
1x150W E27;
- fluorescente 2x18W G24d-2;
- fluorescente 1x26W G24d-3;
- fluorescente 2x26W G24d-3;
- halogène 1x200W R7s;
- MH 70W RX 7s UV-Stop;
- MH 150W RX 7s UV-Stop.

Alimentation

230V.

Typ

Reflektoren.

Material und Ausführung

Aluminium, glänzend.

Technische Eigenschaften

Die Reflektoren sind je nach
den Lampen geplant, die sie
aufnehmen sollen, um den
Lichtfluss zu erhöhen bzw. zu
steuern.

Lichtquelle

- Glüh- oder Halogenlampe
1x150W E27;
- Leuchtstofflampe
2x18W G24d-2;
- Leuchtstofflampe
1x26W G24d-3;
- Leuchtstofflampe
2x26W G24d-3;
- Leuchtstofflampe
1x36W 2G10;
- Halogenlampe 1x200W R7s;
- MH 70W RX 7s UV-Stop;
- MH 150W RX 7s UV-Stop.

Stromstärke

230V.



Schermi antiabbaglianti
3211



3211 Schermo antiabbagliante
per ottica simmetrica



Schermo antiabbagliante fisso
per ottica asimmetrica

Tipologia

Schermo antiabbagliante.

Materiali e finiture

Alluminio ad alto titolo
brillantato.

Caratteristiche tecniche

Schermo antiabbagliamento da applicare di preferenza all'interno del diffusore prismaticizzato o trasparente per ottica simmetrica.

Idoneità

Consente alte rese luminose con basso indice di abbagliamento per ambienti che necessitano di alto confort visivo.

Imballo standard

1 pezzo.

Ingombri e pesi

Vedi scheda riassuntiva.

(Per l'ottica asimmetrica il dispositivo antiabbagliamento è già compreso nell'apparecchio).

Type

Anti-glare shield.

Materials and finishes

Highly polished aluminium.

Technical characteristics

Anti-glare shield to apply preferably inside the prismatic or clear diffuser for symmetrical optics.

Suitability

Allows high light output with a low glare index for rooms that require high visual comfort.

Standard pack

1 piece.

Dimensions and weights

See summary sheet.

(For asymmetrical optics the anti-glare device is already included in the appliance).

Typologie

Écran anti-éblouissant.

Matériaux et finitions

Aluminium brillanté haut titre.

Caractéristiques techniques

Écran anti-éblouissant à appliquer de préférence à l'intérieur du diffuseur prismatique ou transparent pour optique symétrique.

Destination

Éclairage à haut rendement lumineux et bas indice d'éblouissement pour intérieurs qui nécessitent un grand confort visuel.

Emballage standard

1 pièce.

Encombrement et poids

Voir fiche récapitulative.

(Pour l'optique asymétrique, le dispositif anti-éblouissement est déjà compris dans l'appareil).

Typ

Abblendschirm.

Material und Ausführung

Aluminium, glänzend.

Technische Eigenschaften

Abblendschirm, der optischen Symmetrie halber vorzugsweise im Innern des prismaticierten oder transparenten Diffusors anzubringen.

Verwendung

Ermöglicht in Räumen, die einen hohen Sichtkomfort erfordern, erhöhte Leuchtleistung ohne zu blenden.

Standardpackung

1 Stück.


Maße und Gewichte

Siehe Kurzbeschreibung.

(Für die asymmetrische Optik ist das blendfreie Gerät im Leuchtapparat inbegriffen).



Diffusori
V3177TR
V3177VS
V3177VST
3210



V3177VST



V3177VS



V3177TR



3210

Tipologia

Diffusori per interni ed esterni.

Materiali e finiture

- V3177TR vetro liscio trasparente;
- V3177VS vetro liscio acidato;
- V3177VST vetro prismaticizzato;
- 3210 policarbonato opalino.

Idoneità

Sono intercambiabili e, in abbinamento con le diverse ottiche e lampadine, incrementano la flessibilità illuminotecnica.

- V3177TR per la sua trasparenza, permette la massima resa luminosa per luce indiretta e asimmetrica;
- V3177VS ha una texture semplice che rende la luce omogeneamente diffusa con un'immagine più tradizionale;
- V3177VST ha un profilo studiato per diffondere la luce; controlla l'abbagliamento senza penalizzare il rendimento;
- 3210 è specifico per sorgenti luminose fluorescenti.

Imballo standard

1 pezzo.

Ingombri e pesi

Vedi scheda riassuntiva.

Type

Diffusers for indoors and outdoors.

Materials and finishes

- V3177TR smooth clear glass;
- V3177VS smooth etched glass;
- V3177VST prismatic glass;
- 3210 opal polycarbonate.

Suitability

The diffusers are interchangeable and, in combination with the different optics and lightbulbs, increase the lighting flexibility.

- V3177TR, due to its transparency, allows the maximum light output for indirect and asymmetrical lighting;
- V3177VS has a simple texture that makes the light evenly spread with a more traditional image;
- V3177VST has a profile designed to diffuse light; controls glare without penalising output;
- 3210 is specific for fluorescent light sources.

Standard pack

1 piece.

Dimensions and weights

See summary sheet.

Typologie

Diffuseurs pour intérieurs et extérieurs.

Matériaux et finitions

- V3177TR verre lisse transparent;
- V3177VS verre lisse acidé;
- V3177VST verre prismatique;
- 3210 polycarbonate opale.

Destination

Ils sont interchangeables. Combinés aux différentes optiques et ampoules, ils majorent la flexibilité de l'éclairagisme.

- V3177TR sa transparence lui permet l'obtenir le plus grand rendement lumineux dans l'éclairage indirect et asymétrique;
- V3177VS présente une texture simple qui diffuse un éclairage homogène avec une image plus traditionnelle;
- V3177VST son profil est étudié pour diffuser la lumière. Contrôle l'éblouissement sans pénaliser pour autant le rendement;
- 3210 spécifique pour sources lumineuses fluorescentes.

Emballage standard

1 pièce.

Encombrement et poids

Voir fiche récapitulative.

Typ

Diffusoren für Innenräume und Außenbereiche.

Material und Ausführung

- V3177TR Glatglas, transparent;
- V3177VS Glatglas, geätzt;
- V3177VST Prismaglas;
- 3210 Polykarbonat, opal.

Verwendung

Die Diffusoren sind untereinander austauschbar und erhöhen, kombiniert mit verschiedenen optischen Systemen und Lampen, die leuchttechnische Flexibilität.

- V3177TR gestattet durch seine Transparenz eine maximale Leuchtkraft für indirektes und asymmetrisches Licht;

- V3177VS verfügt über ein simple Struktur, wodurch das Licht gleichmäßig diffus ist und eine traditionelles Bild abgibt;
- V3177VST verfügt über ein Profil zur Verbreitung des Lichtes; verhindert Blendung, ohne die Leistung zu mindern;
- 3210 speziell für Leuchtstofflampen.

Standardpackung

1 Stück.

Maße und Gewichte

Siehe Kurzbeschreibung.



Kodo

Metis, 1998

Cablaggi



unica
HOME

www.unicahome.com
1-888-89-UNICA

Per le appliques e le sospensioni è prevista la possibilità, per mezzo di normali tubi zincati o di plastica e raccordi ad innesto rapido, di realizzare impianti fuori traccia.

Gli apparecchi possono essere installati anche su muri e soffitti in cemento armato, legno e mattoni a vista, svincolando il montaggio dalla preesistenza dei punti luce.

For wall sconces and pendant luminaires it is possible, by using normal galvanised or plastic tubes and snap-in fittings, to realise installations out of chase.

The fixtures can also be installed on walls and ceilings of reinforced concrete, wood and exposed brick, making assembly independent from pre-existing lighting points.

Pour les appliques et les suspensions, la possibilité est prévue de réaliser - au moyen de tubes normaux galvanisés ou en plastique et des raccords à enclenchement rapide - des installations hors trace.

Les appareils peuvent être également installés sur des plafonds et des murs en béton armé, en bois et en briques à vue, libérant ainsi le montage de l'existence préalable des points d'éclairage.












































































Bei Wand- und Hängeleuchten besteht die Möglichkeit, durch normale verzinkte Rohre oder mit Plastikrohren und Schnellzündungsanschlüssen Geräte außerhalb der Spur zu realisieren.

Die Geräte können auch, unabhängig von bereits bestehenden Lichtpunkten, an Stahlbeton-, Holz- und Ziegel-Mauern und Wänden angebracht werden.
















www.unicahome.com

1-888-89-UNICA

 Vetro trasparente V3177TR  Vetro acidato V3177VS  Vetro prismatico V3177VST  Policarbonato 3210  Schermo anabbagliante 3211	 Plafoniera / Applique IP40  Plafoniera / Applique IP65	 Plafoniera / Applique IP65	 Lampada sospensione fissa IP65
 Incandescente o alogena E27 1x150W	   M3140/40 - M3140/65		   M3160/65
 Fluorescente G24d-2 2x18W	    M3150/40 - M3150/65		    M3161/65
 Fluorescente G24d-3 1x26W	    M3151/40 - M3151/65		    M3162/65
 Fluorescente G24d-3 2x26W	    M3152/40 - M3152/65		    M3163/65
 Fluorescente 2G10 1x36W	    M3153/40 - M3153/65		    M3164/65
 Alogena R7s 1x200W	    M3154/40 - M3154/65		    M3165/65
 MH RX 7s 1x70W		    M3156/65	
 MH RX 7s-24 1x150W			
 Alogena R7-s 1x200 con riflettore asimmetrico	   M3155/40 - M3155/65		
 MH RX 7-s 1x70 con riflettore asimmetrico		   M3157/65	



 <p>Lampada sospensione fissa IP65</p>	 <p>Lampada sospensione regolabile IP65</p>	 <p>Lampada sospensione regolabile IP65</p>	 <p>Lampada da terra IP40</p>
	 <p>M3168/65</p>		
	 <p>M3169/65</p>		
	 <p>M3170/65</p>		
	 <p>M3171/65</p>		
	 <p>M3172/65</p>		
	 <p>M3173/65</p>		
 <p>M3166/65</p>		 <p>M3174/65</p>	
			 <p>M3176</p>



Kodo

Metis, 1998

3099..
3099../230



A BI CR OO ZZ



Tipologia

Lampada da plafone o parete per interni ed esterni.

Materiali e finiture

Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato al poliesteri, previa fosfocromatizzazione.

Diffusore in vetro prismaticizzato.

Viteria interna in acciaio inox.

Guarnizioni in gomma silicone.

Idoneità

Luce diffusa e misure contenute rendono l'apparecchio adatto per ambienti non di grandi dimensioni o dove è preferita la presenza di più punti luce.

Per interni ad uso domestico: corridoi, ingressi, cucine, sottopensili, bagni, docce, saune, bagni turchi.

Per interni ad uso pubblico: vetrine, negozi, uffici, sale di attesa, bar, ristoranti, zone di distribuzione.

Per esterni: porticati, androni, terrazzi, piccole serre, giardini.

Sorgente luminosa

Alogena

- 3099.. 50W GY6,35;
- 3099../230 40W G9.

Alimentazione

- 3099.. 12V;
- 3099../230 230V.

Accessori

- 3100.. rosone esterno con trasformatore per 3099..;
- 3207.. piattello con molle per 3099.. e 3099../230;
- 3208.. piattello con scatola Bticino 503E per 3099.. e 3099../230.

Imballo standard

1 pezzo.

Ingombri e pesi

Vedi scheda riassuntiva.

Type

Ceiling or wall lamp for interiors and exteriors.

Materials and finishes

Die-cast aluminium alloy body, polyester coated after phosphochromatising.

Prismatic glass diffuser.

Stainless steel internal screws.

Silicone rubber seals.

Suitability

Diffused light and limited dimensions make the appliance suitable for small and medium-sized rooms or where the presence of several lighting points is preferred.

For home interiors: corridors, entrances, kitchens, beneath cabinetry, bathrooms, showers, saunas, Turkish baths.

For interiors used by the public: store windows, shops, offices, waiting rooms, bars, restaurants, vending areas.

For outdoors: porticoes, lobbies, terraces, small greenhouses, gardens.

Light source

Halogen

- 3099.. 50W GY6,35;
- 3099../230 40W G9.

Power supply

- 3099.. 12V;
- 3099../230 230V.

Accessories

- 3100.. external ceiling rose with transformer for 3099..;
- 3207.. plate with spring for 3099.. and 3099../230;
- 3208.. plate with Bticino box 503E for 3099.. and 3099../230.

Standard pack

1 piece.

Dimensions and weights

See summary sheet.

Typologie

Plafonnier ou applique pour intérieurs et extérieurs.

Matériel et finitions

Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression, peint au polyester après phosphochromatation.

Diffuseur en verre prismatic.

Visserie intérieure en acier inox

Garnitures en caoutchouc silicone.

Destination

L'éclairage diffus et les dimensions très réduites de cet appareil le rendent particulièrement indiqué pour des intérieurs relativement petits où il est préférable d'avoir plusieurs points d'éclairage.

Éclairage pour les intérieurs et les habitations, les couloirs, les entrées, les cuisines, les dessous d'armoires murales, les bains, les douches, les saunas, les bains turcs.

Éclairage d'intérieurs de collectivités: vitrines, magasins, bureaux, salles d'attente, bars, restaurants, zones de distribution.

Éclairage d'extérieurs:

portiques, entrées, terrasses, petites serres et jardins.

Source lumineuse

Halogène

- 3099.. 50W GY6,35;
- 3099../230 40W G9.

Alimentation

- 3099.. 12V;
- 3099../230 230V.

Accessoires

- 3100.. rosace extérieure à transformateur pour 3099..;
- 3207.. plateau à ressort pour 3099.. et 3099../230;
- 3208.. plateau à boîte Bticino 503E pour 3099.. et 3099../230.

Emballage standard

1 pièce.

Encombrement et poids

Voir fiche récapitulative.

Typ

Decken- bzw. Wandleuchte für Innenräume und Außenbereiche.

Material und Ausführung

Körper aus Pressguss-Aluminium, nach Phosphorverchromung polyesterlackiert.

Diffusor aus Prismaglas.

Innere Verschraubung aus Edelstahl. Dichtungsringe aus Silikon-Gummi.

Verwendung

Mit seiner diffusen Beleuchtung und seinen begrenzten Maßen ist das Gerät für kleinere Räume geeignet bzw. überall dort, wo mehrere Lichtpunkte gewünscht werden.

Für private Innenräume:

Flure, Dielen, Küchen, unter Hängeschränken, Bäder, Saunen, Dampfbäder.

Für öffentliche Innenräume: Schaufenster, Ladenlokale, Büros, Warteräume, Cafés, Restaurants, Verteilungsräume. Für Außenbereiche: Bogengänge, Hauseingänge, Terrassen, kleine Gewächshäuser, Gärten.

Lichtquelle

Halogenlampe

- 3099.. 50W GY6,35;
- 3099../230 40W G9.

Stromstärke

- 3099.. 12V;
- 3099../230 230V.

Zusatzteile



- 3100.. Außenrosette mit Trafo für 3099..;
- 3207.. Teller mit Federn für 3099.. und 3099../230;
- 3208.. Teller mit Bticino-503E-Gehäuse für 3099.. und 3099../230.

Standardpackung

1 Stück.





Maße und Gewichte

Siehe Kurzbeschreibung.



unica
HOME

www.unicahome.com
1-888-89-UNICA



Kodo

Metis, 1998

3101..
3101../230



A BI CR OO ZZ



1.6

100 m

unicahome



(3099..)

Classe II



(3099../230)

www.unicahome.com
1-888-89-UNICA

Tipologia

Lampada da plafone o parete per interni ed esterni.

Materiali e finiture

Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato al poliestere previa fosfocromatazione. Diffusori in vetro prismatico. Viteria interna in acciaio inox. Guarnizioni in gomma silicone.

Caratteristiche tecniche

Il doppio diffusore permette l'ottenimento della luce diffusa diretta ed indiretta.

Idoneità

Misure contenute rendono l'apparecchio adatto per ambienti non di grandi dimensioni o dove è preferita la presenza di più punti luce. Per interni ad uso domestico: corridoi, ingressi, cucine, sottopensili, bagni, docce, saune, bagni turchi. Per interni ad uso pubblico: vetrine, negozi, uffici, sale di attesa, bar, ristoranti, zone di distribuzione. Per esterni: porticati, androni, terrazzi, piccole serre, giardini.

Sorgente luminosa

Alogena

- 3101.. 50W GY6,35;
- 3101../230 60W G9.

Alimentazione

- 3101.. 12V;
- 3101../230 230V.

Accessori

- 3100.. rosone esterno con trasformatore per 3101..;
- 3207.. piattello con molle per 3101.. e 3101../230;
- 3208.. piattello con scatola Bticino 503E per 3101.. e 3101../230.

Imballo standard

1 pezzo.

Ingombri e pesi

Vedi scheda riassuntiva.

Type

Ceiling or wall lamp for interiors and exteriors.

Materials and finishes

Die-cast aluminium alloy body, polyester coated after phosphochromatising. Prismatic glass diffuser. Stainless steel internal screws. Silicone rubber seals.

Technical characteristics

The double diffuser allows obtaining direct and indirect diffused light.

Suitability

Limited dimensions make the appliance suitable for small and medium sized rooms or where the presence of several lighting points is preferred. For home interiors: corridors, entrances, kitchens, beneath cabinetry, bathrooms, showers, saunas, Turkish baths. For interiors used by the public: store windows, shops, offices, waiting rooms, bars, restaurants, vending areas. For outdoors: porticoes, lobbies, terraces, small greenhouses, gardens.

Light source

Halogen

- 3101.. 50W GY6,35;
- 3101../230 60W G9.

Power supply

- 3101.. 12V;
- 3101../230 230V.

Accessories

- 3100.. external ceiling rose with transformer for 3101..;
- 3207.. plate with spring for 3101.. and 3101../230;
- 3208.. plate with Bticino box 503E for 3101.. and 3101../230.

Standard pack

1 piece.

Dimensions and weights

See summary sheet.

Typologie

Plafonnier ou applique pour intérieurs et extérieurs.

Matériel et finitions

Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression, peint au polyester après phosphochromatisation. Diffuseurs en verre prismatique. Visserie intérieure en acier inox. Garnitures en caoutchouc silicone.

Caractéristiques techniques

Le double diffuseur permet d'obtenir une lumière diffuse directe et indirecte.

Destination

Les dimensions très réduites de cet appareil le rendent particulièrement indiqué pour des intérieurs relativement petits où il est préférable d'avoir plusieurs points d'éclairage. Éclairage pour les intérieurs et les habitations, les couloirs, les entrées, les cuisines, les dessous d'armoires murales, les bains, les douches, les saunas, les bains turcs. Éclairage d'intérieurs de collectivités: vitrines, magasins, bureaux, salles d'attente, bars, restaurants, zones de distribution. Éclairage d'extérieurs: portiques, entrées, terrasses, petites serres et jardins.

Source lumineuse

Halogène

- 3101.. 50W GY6,35;
- 3101../230 40W G9.

Alimentation

- 3101.. 12V;
- 3101../230 230V.

Accessoires

- 3100.. rosace extérieure à transformateur pour 3101..;
- 3207.. plateau à ressort pour 3101.. et 3101../230;
- 3208.. plateau à boîte Bticino 503E pour 3101.. et 3101../230.

Emballage standard

1 pièce.

Encombrement et poids

Voir fiche récapitulative.

Typ

Decken- bzw. Wandleuchte für Innenräume und Außenbereiche.

Material und Ausführung

Körper aus Pressguss-Aluminium, nach Phosphorverchromung polyesterlackiert. Diffusor aus Prismaglas. Innere Verschraubung aus Edelstahl. Dichtungsringe aus Silikon-Gummi.

Technische Eigenschaften

Durch den doppelten Diffusor diffuse direkte und indirekte Beleuchtung.

Verwendung

Mit seiner diffusen Beleuchtung und seinen begrenzten Maßen ist das Gerät für kleinere Räume geeignet bzw. überall dort, wo mehrere Lichtpunkte gewünscht werden. Für private Innenräume: Flure, Dielen, Küchen, unter Hängeschränken, Bäder, Saunen, Dampfbäder. Für öffentliche Innenräume: Schaufenster, Ladenlokale, Büros, Warteräume, Cafés, Restaurants, Verteilungsräume. Für Außenbereiche: Bogengänge, Hauseingänge, Terrassen, kleine Gewächshäuser, Gärten.

Lichtquelle

Halogenlampe

- 3101.. 50W GY6,35;
- 3101../230 40W G9.

Stromstärke

- 3101.. 12V;
- 3101../230 230V.

Zubehör

- 3100.. Außenrosette mit Trafo für 3101..;
- 3207.. Teller mit Federn für 3101.. und 3101../230;
- 3208.. Teller mit Bticino-503E-Gehäuse für 3101.. und 3101../230.




Standardpackung

1 Stück.



Maße und Gewichte

Siehe Kurzbeschreibung.

3101/230



3101..



Accessori
3100..
3207..
3208..



3100



3207



3208



Tipologia

Elementi per alimentazione elettrica.

Materiali e finiture

- 3100.. resina plastica verniciata color alluminio o bianco;
- 3207.. - 3208.. acciaio con finitura cromata, dorata, grezza o verniciata color alluminio o bianco.

Idoneità

- 3100.. rosone esterno con trasformatore per 3099.. e 3101..;
- 3207.. piattello con molle per fissaggio a soffitto o parete per 3099.., 3099../230; 3101.. e 3101../230;
- 3208.. piattello con scatola Bticino 503E per 3099.., 3099../230, 3101.. e 3101../230.

Imballo standard

1 pezzo.

Ingombri e pesi

Vedi scheda riassuntiva.

Type

Elements for power supply.

Materials and finishes

- 3100.. plastic resin painted aluminium colour or white
- 3207.. - 3208.. steel, chrome-plated, gold-plated, untreated, or painted aluminium colour or white.

Suitability

- 3100.. outdoor ceiling rose with transformer for 3099.. and 3101..;
- 3207.. plate with spring for fixing to ceiling or wall for 3099.., 3099../230, 3101.. and 3101../230;
- 3208.. plate with Bticino 503E box for 3099.., 3099../230, 3101.. and 3101../230.

Standard pack

1 piece.

Dimensions and weights

See summary sheet.

Typologie

Éléments pour alimentation en électricité.

Matériaux et finitions

- 3100.. résine plastique peinte couleur aluminium ou en blanc;
- 3207.. - 3208.. acier, finition chromée, dorée, brute ou peinte couleur aluminium ou blanc.

Destination

- 3100.. rosace extérieure à transformateur pour 3099.. et 3101..;
- 3207.. plateau à ressort pour fixation au plafond ou au mur pour 3099.., 3099../230.., 3101.. et 3101../230;
- 3208.. plateau à boîte BTicino 503E pour 3099.., 3099../230, 3101.. et 3101../230.

Emballage standard

1 pièce.

Encombrement et poids

Voir fiche récapitulative.

Typ

Komponente für elektrische Speisung.

Material und Ausfuehrung

- 3100.. Lackiertes Kunststharz alufarben oder weiss;
- 3207.. - 3208.. Lackierter, verchromter, vergoldeter oder un bearbeiteter stahl, alufarben oder weiss.

Verwendung


- 3100.. Aufbaubaldachin mit transformator für 3099.. und 3101..;
- 3207.. Befestigungsplatte mit Feder zur Wand - oder Deckenbefestigung für 3099.., 3101.. und 3101../230;
- 3208.. Befestigungsplatte mit Bticino 503E Box für 3099.., 3099../230, 3101.. und 3101../230.

Standardverpackung



1 Stück.

Masse und Gewicht



Siehe Kurzbeschreibung.



3207



3208



3100

